



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

Πληρ.: Α. Γκιμπερίτη

Τηλ.: 2310-966969

Fax: 2310-966940

Email: promithies@eyath.gr

Θεσσαλονίκη 9/6/2021
Αρ. πρωτ: 8074

Προς

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προμήθεια λιπαντικών 2021 (Cρν: 24951000-5 γράσα και λιπαντικά)

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την Προμήθεια λιπαντικών και γράσων που χρησιμοποιούνται τόσο για την συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων, όσο και για την λίπανση των αντλητικών συγκροτημάτων στα αντλιοστάσια ύδρευσης και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, για το έτος 2021, σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

Προσκαλεί

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε **σφραγισμένο φάκελο**, μέχρι τις **23/6/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30πμ** στη διεύθυνση:

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

Εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός: επτά χιλιάδες ευρώ (7.000€) πλέον ΦΠΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- A. Γενικές απαιτήσεις ποιότητας.
- B. Τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Γ. Περιεχόμενα προσφοράς υποψήφιου προμηθευτή.
- Δ. Έλεγχος προσφερόμενων υλικών
- E. Παράρτημα.

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Η παραγωγός εταιρεία των αιτούμενων λιπαντικών θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2001 ή κατά ISO 9001:2000 για τον σχεδιασμό, παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία λιπαντικών.
2. Η εν λόγω πιστοποίηση θα αφορά τόσο στην κατασκευή, στην διακίνηση και εξυπηρέτηση αλλά και στον σχεδιασμό των προσφερόμενων υλικών.

B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα είναι κατάλληλα για χρήση, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή θα αναφέρονται απαραίτητα οι Διεθνείς Κανονισμοί-Πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία κατασκευάζονται τα προσφερόμενα λιπαντικά και ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλει μαζί με την προσφορά του και ένα αντίγραφο αυτών (Technical data).

B.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

B.1.1 Τα λιπαντικά πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για τις παρακάτω ιδιότητες:

- Πυκνότητα στους 15 °C κατά ISO 3675 ή ASTM D1298
- Κινηματικό ιξώδες στους 100 °C και 40 °C κατά ISO 3104 ή ASTM D445
- Δείκτη ιξώδους κατά ISO 2909 ή ASTM D2270
- Ιξώδες CCS στους -25°C κατά ASTM D2602
- Σημείο ροής κατά ISO 3016 ή ASTM D97
- Σημείο ανάφλεξης κατά ISO 2592 ή ASTM D92
- Ολική αλκαλικότητα κατά ISO 3771 ή ASTM D2896

B.1.2. Ειδικά χαρακτηριστικά

A/A	ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΧΡΗΣΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΤΡΑ
1	Ορυκτέλαιο πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκίνητων οχημάτων που λειτουργούν σε βαριές συνθήκες	SAE 15W -40 API CF-4 ACEA E3/B2	Κινητήρες πετρελαίου EURO II	40
2	Ορυκτέλαιο πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκίνητων οχημάτων που λειτουργούν σε βαριές συνθήκες	SAE 20W -50 API CF-4 ACEA E3/B2	Κινητήρες πετρελαίου EURO II	100
3	Συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό βενζινοκινήτων και μικρών πετρελαιοκίνητων οχημάτων (DPF)	SAE 0W -30 ACEA C2 PSA B71 2312	Κινητήρες πετρελαίου EURO V, VI	40

4	Συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό βενζινοκινητήρων και μικρών πετρελαιοκίνητων οχημάτων (DPF)	SAE 5W -30 ACEA C3 VW 507.00	Κινητήρες πετρελαίου EURO V, VI	80
5	Ημισυνθετικό πολύτυπο λιπαντικό βενζινοκινητήρων	SAE10W -40 API SN/CF ACEA A3/B4	Κινητήρες βενζίνης EURO IV	30
6	Ορυκτέλαιο πολύτυπο λιπαντικό βενζινοκινητήρων	SAE 15W -40 API SJ/CF ACEA A3/B2	Κινητήρες βενζίνης EURO I, II	10
7	Ενισχυμένο μονότυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, κατάλληλο και για υδραυλικά συστήματα και συμπιεστές	SAE 30 API CF/SF ACEA E2	Αντλίες κενού	40
8	Ενισχυμένο μονότυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, κατάλληλο και για υδραυλικά συστήματα και συμπιεστές	SAE 40 API CF/SF ACEA E2	Αντλίες κενού	40
9	Συνθετική βαλβολίνη για μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων	SAE 75W-80 PSA B71 2330	Κιβώτια ταχυτήτων	10
10	Συνθετική βαλβολίνη για μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και κινητήριους άξονες	SAE 75W-85 FIAT 9.55530- MX3	Κιβώτια ταχυτήτων	20
11	Ημισυνθετική βαλβολίνη για μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και κινητήριους άξονες, με πρόσθετα υψηλής πίεσης	SAE 75W-90 API GL4/GL5	Διαφορικά & κιβώτια ταχυτήτων	10
12	Βαλβολίνη για μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και κινητήριους άξονες, με πρόσθετα υψηλής πίεσης	SAE 80W-90 API GL-5	Διαφορικά & κιβώτια ταχυτήτων	20
13	Βαλβολίνη για κινητήριους άξονες περιορισμένης ολίσθησης	SAE 80W90 LS	Διαφορικά	10
14	Λιπαντικό αυτόματων μεταδόσεων κίνησης και συστημάτων διεύθυνσης	GM DEXRON III G	Υδραυλικά συστημάτων διεύθυνσης	10
15	Λιπαντικό αυτόματων μεταδόσεων κίνησης και συστημάτων διεύθυνσης	GM DEXRON VI	Υδραυλικά συστημάτων διεύθυνσης	10
16	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO-VG 46	DIN 51524 part2 HLP	Υδραυλικά συστήματα	300
17	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO-VG 68	DIN 51524 part2 HLP	Υδραυλικά συστήματα	300

18	Λιπαντικό γραναζοκιβωτίων (μειωτήρων) ISO-VG 220	DIN 51517 part3	Γραναζοκιβώτια	20
19	Υγρό υδραυλικών φρένων οχημάτων	DOT 4, ISO 4925	Υδραυλικό κύκλωμα φρένων	6
20	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό βάσης αιθυλενογλυκόλης	AFNOR NFR 15-601, ASTM Standards	Συστήματα ψύξης οχημάτων	10
21	Αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό βάσης αιθυλενογλυκόλης, έτοιμο προς χρήση	AFNOR NFR 15-601	Συστήματα ψύξης οχημάτων	40
22	Οργανικό αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό βάσης μονοαιθυλικής γλυκόλης, έτοιμο προς χρήση.	ASTM D3306, VW GROUP TL-774D (G12)	Συστήματα οχημάτων ψύξης	50
23	Γράσο υψηλής αντοχής (EP 2), βάσης λιθίου, πολλαπλών χρήσεων	DIN 51502, NLGI 2	Λίπανση συστημάτων αυτ/του	100
24	Ημίρρευστο γράσο συστημάτων λίπανσης	NLGI 0/00	Κεντρικά συστήματα λίπανσης φορτηγών αυτ/των	300

Γ.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιέχει δύο σφραγισμένους φακέλους, εκ των οποίων ο ένας θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο άλλος την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .

Γ.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επί ποινή απορρίψεως οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσφέρουν προϊόντα και τιμές για το σύνολο των 24 κωδικών λιπαντικών που συμπεριλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες. **Προσφορά που δεν καλύπτει την απαίτηση αυτή θα απορρίπτεται.**

Περιεχόμενου φακέλου Τεχνικής Προσφοράς

1. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν με την προσφορά τους φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο των εταιριών κατασκευής των λιπαντικών
- Τεχνικό φυλλάδιο (Data sheet) των προσφερομένων λιπαντικών
- Approval certificate, εγχώριας ή αλλοδαπής εταιρίας πιστοποίησης, για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λιπαντικών με αύξοντα αριθμό 3 και 4 του πίνακα της

παραγράφου Β.1.2. Συγκεκριμένα, για τα προσφερόμενα λιπαντικά της κατηγορίας με α/α 4, πιστοποίηση προδιαγραφής PSA B71 2312 και α/α 4, πιστοποίηση προδιαγραφής VW 507.00

- Υπεύθυνη δήλωση γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων της παρούσας και ιδίως των τεχνικών προδιαγραφών του άρθρου 3
- Κατάλογο προϊόντων των κατασκευαστριών εταιρειών των προσφερομένων λιπαντικών
- Κατάλογο με τις διαθέσιμες συσκευασίες για τα προσφερόμενα λιπαντικά
- (ετοιμοπαράδοτες ή και κατόπιν παραγγελίας)
- Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια η ποσοτική παράδοση των λιπαντικών, το μέγιστο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη ζήτηση τους

Γ.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιεχόμενου φακέλου Οικονομικής Προσφοράς

1. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με τη συμπλήρωση του ειδικού πίνακα τιμών του συνημμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας για τα προσφερόμενα προϊόντα με τιμές ανά λίτρο ή κιλό, ανεξαρτήτως συσκευασίας (για την εκτιμώμενη ζήτηση).
2. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ (€). **Μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων με την συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, η οποία θα προκύψει από το άθροισμα των γινομένων (ΑxΒ) των εκτιμώμενων ποσοτήτων (Β) που θα ζητηθούν επί τις προσφερόμενες τιμές ανά λίτρο (Α).**
3. Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ οι οποίες υπολογίζονται επί της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι, εφόσον τους ζητηθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε., να εξασφαλίσουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα ακόλουθα:

- Επίδειξη των προσφερόμενων υλικών
- Πλήρη τεχνική παρουσίαση της προσφοράς τους

Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας Τιμών

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ / ΚΙΛΟΥ € (προ ΦΠΑ)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ € (προ ΦΠΑ)
			Α	Β	Α x Β
1	Ορυκτέλαιο πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκίνητων οχημάτων που λειτουργούν σε βαριές συνθήκες.	SAE 15W -40 SAE 15W-40 API CF-4 ACEA E3/B2		40	
2	Ορυκτέλαιο πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκίνητων οχημάτων που λειτουργούν σε βαριές συνθήκες.	SAE 20W -50 API CF-4 ACEA E3/B2		100	
3	Συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό μικρών πετρελαιοκίνητων οχημάτων (DPF)	SAE 0W -30 ACEA C2 PSA B71 2312		40	
4	Συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό μικρών πετρελαιοκίνητων οχημάτων (DPF)	SAE 5W -30 ACEA C3 VW 507.00		80	
5	Ημισυνθετικό πολύτυπο λιπαντικό βενζινοκινητήρων.	SAE 10W -40 API SL/CF ACEA A3/B3		30	
6	Ορυκτέλαιο πολύτυπο λιπαντικό βενζινοκινητήρων.	SAE 15W -40 API SJ/CF ACEA A3/B2		10	
7	Ενισχυμένο μονότυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, κατάλληλο και για υδραυλικά συστήματα και συμπιεστές.	SAE 3 API CF/SF ACEA E2		40	
8	Ενισχυμένο μονότυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, κατάλληλο και για υδραυλικά συστήματα και συμπιεστές.	SAE 40 API CF/SF ACEA E2		40	
9	Συνθετική βαλβολίνη για μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων	SAE 75W-80 PSA B71 2330		10	
10	Συνθετική βαλβολίνη για μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και κινητήριους άξονες.	SAE 75W-85 FIAT 9.55530-MX3		20	

11	Ημισυνθετική βαλβολίνη για μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και κινητήριους άξονες, με πρόσθετα υψηλής πίεσης	SAE 75W-90 API GL4/GL5		10	
12	Βαλβολίνη για μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και κινητήριους άξονες, με πρόσθετα υψηλής πίεσης	SAE 80W-90 API GL-5		20	
13	Βαλβολίνη για κινητήριους άξονες περιορισμένης ολίσθησης	SAE 80W90 LS		10	
14	Λιπαντικό αυτόματων μεταδόσεων κίνησης και συστημάτων διεύθυνσης	GM DEXRON II-D		10	
15	Λιπαντικό αυτόματων μεταδόσεων κίνησης και συστημάτων διεύθυνσης	GM DEXRON VI		10	
16	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO-VG 46	DIN 51524 part2 HLP		300	
17	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO-VG 68	DIN 51524 part2 HLP		300	
18	Λιπαντικό γραναζοκιβωτίων (μειωτήρων) ISO-VG 220	DIN 51517 part3		20	
19	Υγρό υδραυλικών φρένων οχημάτων	DOT 4, ISO 4925		6	
20	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό βάσης αιθυλενογλυκόλης	AFNOR NFR 15-601, ASTM Standards		10	
21	Αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό βάσης αιθυλενογλυκόλης, έτοιμο προς χρήση.	AFNOR NFR 15-601		40	
22	Οργανικό αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό βάσης μονοαιθυλικής γλυκόλης, έτοιμο προς χρήση.	ASTM D3306, VW GROUP TL-774D (G12)		50	
23	Γράσο υψηλής αντοχής (EP 2), βάσης λιθίου, πολλαπλών χρήσεων.	DIN 51502, NLGI 2		100	
24	Ημίρρευστο γράσο συστημάτων λίπανσης	NLGI 0/00		300	
				Σύνολο :

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

A. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

- **Πιστοποιητικό** με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικείμενου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- **Φορολογική ενημερότητα**
- **Ασφαλιστική ενημερότητα**
- **Υπεύθυνη Δήλωση** Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι:

Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιασδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της πρόσκλησης.

- **Εγγύηση συμμετοχής**

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Η εγγύηση θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) την ημερομηνία έκδοσης
- β) τον εκδότη
- γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται
- δ) τον αριθμό της εγγύησης
- ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
- στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
- ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου
- η) τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. και τίτλος) και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών)

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.

Β. Οι προσφορές ισχύουν για 90 ημέρες.

Γ. Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΙΠΠ επί του συμβατικού τιμήματος.

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπής αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο οικονομικός φορέας με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των όποιων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τα ανωτέρω περιγραφόμενα.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Γ. Αρχοντόπουλο τηλ. 2310 969-598.

Ο Διευθυντής Οικονομικών

α/α

Μαργαρίτα Μπαζιώτα